



Цветове допълващи
Вашия дом



Декор антик

Приложения

За защита и декорации на вътрешни и външни стени и тавани. Препоръчва се за боядисване на всякакви видове минерални мазилки, гипсокартонови плоскости, релефни повърхности и др. Екологично чиста боя, не вреди на здравето, без неприятен мирис. Лесна за нанасяне. Алкално устойчива. Висока водоустойчивост. Паропронускава. Устойчива на външни влияния. Рустик ефект. Подходяща за мазилки тип „Травертин“

Технически данни

Състав	Фасадна боя, органични пълнители
Адхезия	0,5N/mm ²
Цветови нюанси	Колор карта JUB
Консумация	60 ml/m ²
Плътност	1,02 kg/l
Коефициент μ	<300
Паропроноскливост s_d	<0,03 м клас 1 висока паропроноскливост, устойчивост на мокро триене клас 2
Блясък	Мат
Разреждане	До 50% със силикатен грунд.
Опаковка	5л.
Съхранение	В оригинална затворена опаковка и при препоръчано съхранение(температура +5°C до +35°C в сухи помещения) срокът на съхранение е не по-малък от указаният на опаковката! Да не замръзва! Срок на годност 12 месеца.
Инструкции за нанасяне	
Начин за нанасяне	Валяк, четка, пистолет
Условия за работа	Температура на въздуха, боя и повърхност за обработване не по-малка от +5°C
Съхнене ($T = +20^\circ\text{C}$, относителна влажност 65%)	Изсъхване до допир 2 часа.
Почистване на инструментите	Незабавно почистване с вода

Подготовка на повърхността

Трябва да се отстранят от повърхността прахта и малките частици. Изисква се механичен начин за премахване на малките ронети се парчета, след което язвите трябва да се запълнят с подходяща маса Nivelin/ Jubolin. След което трябва да се обработят с акрилен грунд. Преди да се нанесе боята, повърхността трябва да е суха и чиста.

Незаравнени повърхности, гладки повърхности, гланцови, полугланцови покрития и дисперсионни бои се почистват и шлайфат с шкурка N150.