

ЛЕПИЛО С 200

Лепило за хартия и добавка към строителни материали

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:	
Лепило за хартия и добавка към циментови и гипсови разтвори. Не се допуска смесването с други аналогични продукти, както и нанасянето при температури по-ниски от 5°C и по-високи от 35°C .	
КАЧЕСТВА:	
<ul style="list-style-type: none">- Произвежда с немска поливинилацетатна дисперсия- Висока якост на сцепление- Пластифицира строителните разтвори, като увеличава отвореното време и улеснява нанасянето им- Не съдържа минерални пълнители (креда, винервайс). Образува прозрачен филм- Отговаря на българското и европейско законодателство	
КЛАСИФИКАЦИЯ:	
-	
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:	
Външен вид след разбъркване: (визуално)	Хомогенна, гъста маса
Съдържание на нелетливи вещества, при (125±2)°C/2h (БДС EN ISO 3251)	min 45%
Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)	1,0 - 1,05 kg/l
РАЗХОД:	
В зависимост от основата.	
ГАРАНЦИОНЕН СРОК:	
24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.	
ОПАКОВКА:	
Пластмасови опаковки с нетно тегло 0,5kg; 1,0kg; 3,5kg; 10,0kg; 18,0kg. Възможно е използването и на други опаковки след предварително съгласуване с клиента.	
КОЛОРИСТИКА:	
Млечно бял. Образува безцветен филм.	
СЪХРАНЕНИЕ:	
Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5 °C до 35°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи. Внимание! Да се пази от замръзване при съхранение и транспорт! P102 – Да се съхранява извън обсега на деца. P262 – Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. P301+P310 – При поглъщане незабавно се обадете в Център по токсикология или на лекар. P273 – Да се избягва изпускане в околната среда.	
РАЗРЕДИТЕЛ:	

Вода при необходимост.
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:
Основата трябва да бъде суха и обезпрашена.
ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:
<ul style="list-style-type: none">- Добавка към строителни разтвори.- Хартия.
За други основи и приложения ,моля да се консултирате с нас!
НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:
<ul style="list-style-type: none">- Дървени повърхности- Повърхности от стъкло- Метални повърхности- Пластмасови повърхности
СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:
Шпакла
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:
С вода преди да са засъхнали.
УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:
<ul style="list-style-type: none">- Нанася се при температури не по-ниски от 7°C и не по-високи от 35°C.- Не се допуска смесването с други аналогични продукти.
НАЧИН НА РАБОТА:
Преди употреба лепилото предварително се разбърква. Като лепило за хартия се нанася едностранно в тънък филм, като отвореното време зависи от вида на слепвания материал. Като пластификатор за строителни разтвори се добавя от 1% до 3% според търсените качества .Да не се употребява при температура по-ниска от 7°C
ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.