

# Акумулаторен перфоратор

DHR241Z



## Технически характеристики

Батерия, куфар за пренасяне и зарядно устройство не са включени	✓
Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	1,5 / 3,0 / 4,0 Ah
Вид на батерията	Li-ion
Обороти на празен ход	0 - 1.100 min <sup>-1</sup>
Макс. ø - стомана	13 mm
Макс. ø - дърво	26 mm
Макс. ø - бетон	20 mm
Тип на захвата	SDS - Plus
Положения на длетото	40
Енергия на удара	2,0 J
Шум: звуково налягане	86 dB(A)
Шум: звукова мощност	97 dB(A)
Шум: отклонение	3 dB(A)

### Символи



### Емблеми



### Описание

- 3 режима на работа - пробиване, ударно пробиване или къртене.
- Противоплъзгащата ръкохватка осигурява по-добър контрол и намалява умората на потребителя при работа с инструмента.
- Наличие на буфер, който предпазва превключвателя и корпуса на редуктора.
- Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
- Механизъм за регулиране на длетото, което може да се завърта на 360 градуса в 40 различни положения.
- Уникалната конструкция с гумирана връзка потиска предаването на вибрациите към клемите на акумулаторната батерия.
- Ограничител на въртящия момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свердлото.

## СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

Ограничител на дълбочината (1x)

- 324219-0



Дръжка (1x)

- 158057-6