

Ъглошлайф

GA5030R



Технически характеристики

Мощност	720 W
Обороти на празен ход	11.000 min ⁻¹
Размер на захвата	M14
Размер на вътр.отвор	22,23 mm
Диаметър на диска Ø	125 mm
Шум: звуково налягане	85 dB(A)
Шум: звукова мощност	96 dB(A)
Шум: отклонение	3 dB(A)
Вибрации: шлайфане	8,5 m/s ²
Вибрации: шлайфане	2,5 m/s ²
Вибрации: отклонение (K)	1,5 m/s ²
Размери (Д x Ш x В)	266 x 140 x 108 mm
Тегло (ЕРТА)	1,8 kg

Символи



Описание

1. Системата срещу рестартиране предотвратява случайното пускане на инструмента.
2. Компактният и лек дизайн осигурява отлично управление и маневреност при работа с инструмента.
3. Компактният корпус на редуктора осигурява по-лесно управление и маневреност при работа с инструмента.
4. Удобен ключ за лесно включване/изключване на инструмента с една ръка.
5. Ергономична странична дръжка, разположена под ъгъл 20 градуса.
6. Качествен двигател с висока термоустойчивост.
7. По-надеждни и здрави зъбни предавки, осигуряващи по-дълъг срок на експлоатация на уреда.
8. Двойна защита срещу прах. Двата уплътнителни пръстена защитават лагерите, редуктора и двигателя от прах и мръсотия.

