

Име на продукта	: МоТир За почистване на DPF филтри за твърди частици
Производител	: MOTIP DUPLI B.V. Волвега, Холандия
Артикулен номер	: 055515

Описание на продукта

DPF почиствателя е предназначен за дизелови филтри за твърди частици. Спрея е средство за освобождаване и отстраняване на отлагания от сажди и пепел в дизелови филтърни системи за твърди частици, без необходимост от разглобяване на филтъра. Преди употреба оставете двигателя да се охлади (макс. 50 градуса).

Основни характеристики

Спрей с бързо действие
Без разтворители
Няма корозионно действие
Незапалим
Дюза пръскаща на 360°

Физични и химични характеристики

Съдържание	: 500 ml
Основа	: Специфични тензиди
Съдържание на ЛОС	: 0% w/w
Относителна плътност при 20°C	: 0,99 г/мл
Налягане на наситени пари при 20°C	: 7 - 9 бара
Пропелант	: Инертен газ



Употреба

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху опаковката.

Аерозолът трябва да е със стайна температура.
Най-добра температура за работа е между 5 и 30°C.
Разклатете флакона за около 2 минути преди употреба.

Преди нанасяне на почиствателя, изчакайте двигателя на автомобила да изситне (до макс. 50°C).
Спазвайте инструкциите посочени от производителя.
Отстранете температурния или датчика за налягане от филтъра. Вкарайте специалния маркуч в образувалия се отвор. Изпръскайте цялото съдържание на флакона на интервали от 3 до 5 пъти, като оставите нанесения почиствател да попие за 5 секунди.
Инсталирайте температурния или датчика за налягане. Запалете двигателя и го оставете да работи на празен ход за около 15 минути, за да се изпари нанесеното съдържание. Направете пробно шофиране за около 30 минути. Това може да причини появата на пара.