

Име на продукта	: MoTip Спрей за почистване на ERG клапани
Производител	: MOTIP DUPLI B.V. Волвега, Холандия
Артикулен номер	: 055516

Описание на продукта

Спрея почиства системи за рецикулация на отработените газове. Разгражда отлаганията в EGR клапана, всмукателната въздушна система, колектора и всмукателните клапани. Възстановява подаването на въздух към двигателя, подобрява мощността и ускорението и намалява количеството на отработените газове.

Основни характеристики

Бързо действащ
Не оставя следи
Предотвратява натрупвания от отлагания
Дюза пръскаща на 360°

Физични и химични характеристики

Съдържание	: 500 ml
Основа	: Органични разтворители
Съдържание на ЛОС	: 100% w/w
Налягане на наситени пари при 20°C	: 2,5 – 3,5 бара
Изпръскване	: 2 -3 г/сек
Относителна плътност при 20°C	: 0,73 г/мл

Употреба

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху опаковката.

Аерозолът трябва да е със стайна температура.
Най-добра температура за работа между 5 и 30°C.

Разклатете флакона преди употреба.

Следвайте инструкциите на производителя.

Разхлабете маркуча между турбокомпресора и всмукателната въздушна система.

Стартирайте двигателя и оставете да работи на около 2000 оборота.

Впръскайте директно във всмукателния колектор, като натискате дюзата на кратки интервали, докато двигателя не започне да работи по-плавно.

Преди нанасяне на почиствателя, покрийте останалите части, като ги предпазите от образувалата се мъгла. Температурата е добре да бъде между +10°C и +25°C, а максималната влага до 60%. Дръжте флакона на сухо място. Не излагайте на директна слънчева светлина или други източници на топлина. Използвайте само при сухо време, в затворени и добре проветрени помещения. Следвайте инструкциите посочени на флакона!

