

Акумулаторен ударен гайковерт

DTD129FJ



Технически характеристики

Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	3,0 Ah
Вид на батерията	Li-ion
Обороти на празен ход	0 - 2.500 min ⁻¹
Удари в минута	0 - 3.200 min ⁻¹
Размер на винтовете	M4 - M8
Стандартни болтове	M5 - M14
Високоякостни болтове	M5 - M12
Винтове с груба резба	22 - 125 mm
Размер на захвата	6,35 mm
Размер на захвата	1/4 "
Тип на захвата	Šestrobno
Въртящ момент - висок	160 Nm
Шум: звуково налягане	94 dB(A)

Символи



Емблеми



Описание

1. Безчетковият двигател (BLDC) не се нуждае от техническа поддръжка
2. Уредът е подходящ за продължителна работа. Използването на безчетков двигател BLDC намалява силата на тока, която повишава температурата на двигателя. По този начин може да се избегне повишаването на температурата на двигателя при работа в тежки условия, изискващи продължителна работа с инструмента.
3. Вградена светодиодна подсветка с функция за допълнително осветяване.
4. Черен буфер.
5. Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
6. Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
7. За бързо навиване на винтове в дърво с дължина до 125 mm.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ



Куфар тип Макрас (1x)

- 821550-0



Зарядно устройство (1x)

- 195584-2



Акумулаторна батерия (2x)

- 194204-5