

## TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION



### HIGHLIGHTS

- 1.500 W Leistungsaufnahme
- 26,5 Joule Schlagenergie (aktueller Standard)
- 20,0 Joule Schlagenergie (NEU gemäß europäischen EPTA Standard)
- Brushless Hochleistungsmotor, weitestgehend wartungsfrei
- Konstantelektronik mit stufenloser Schlagzahlregelung
- Staubgeschützte SDS-max Einhand -Aufnahme
- Mit Hitachi Antivibrationssystem (UVP)
- Geschlossenes Langzeitschmiersystem
- Vibrationsgedämpfter Soft-touch Handgriff
- Großflächiger Ein-/Ausschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb
- Variables Rastersystem zur 12-fachen Positionierung der Meißel
- AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
- Kann auch mit einem Generator betrieben werden, kein Leistungsabfall
- Original Hitachi Antivibrations-Zusatzhandgriff

### TECHNISCHE DATEN

Schlagenergie in Joule:	26,5 J (aktueller Standard)
Schlagenergie in Joule:	20,0 J (NEU gemäß EPTA Standard)
Leistungsaufnahme:	1.500 W
Volllastschlagzahl:	1.500-2.100/min-1
Volllastvibration:	11,0 m/sek <sup>2</sup>
Abbruchleistung:	164 Kg (per 30 Min.)
Abmessungen: LxHxB	585x263x115 mm
Gewicht:	11,6 kg

### LIEFERUMFANG

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel
- 1 Transportkoffer

Artikel Nr.: 932.217.46

EAN: 4966376256327

#### Brushless: ohne Kollektor

