

Бензинов ъглошлайф

EK6101



Технически характеристики

Диаметър на диска Ø	350 mm
Размер на вътр.отвор	200 mm
Макс. дълбочина на рязане	130 mm
Двигател	2-taktni motor
Конски сили	4,3 hp
Мощност на двигателя	3,2 kW
Обем	60,7 cm ³
Обем на резервоара	0,7 l
Шум: звуково налягане	99,6 dB(A)
Шум: звукова мощност	108,6 dB(A)
Шум: отклонение	2,5 dB(A)
Вибрации: задна ръкохватка	3,5 m/s ²
Вибрации: предна ръкохватка	2,7 m/s ²
Вибрации: отклонение (K)	2,0 m/s ²

Символи



Описание

1. До 20% по-малко разход на гориво и ниски нива на емисиите съгласно 2002/88/EO за защита на околната среда и потребителите със SAS-Technology.
2. EasyStart : система за улеснено палене
3. Двигателят се изключва само с едно натискане на копчето
4. Водоснабдяване със смукателен филтър и фина настройка за ефективна защита от прах.
5. Вертикалният отвор на резервоар за гориво позволява удобно презареждане.
6. Прозорец за проверка на нивото на горивото.
7. Патентованата херметична вентилация на резервоара предотвратява изтичане на гориво дори когато инструмента е наклонен.

