

Бензинов ъглошлайф

EK7301WS



Технически характеристики

Диаметър на диска Ø	350 mm
Размер на вътр.отвор	25,4 mm
Макс. дълбочина на рязане	122 mm
Двигател	2-taktni motor
Конски сили	5,2 hp
Мощност на двигателя	3,8 kW
Обем	73 cm ³
Обем на резервоара	1,1 l
Шум: звуково налягане	99,6 dB(A)
Шум: звукова мощност	109,0 dB(A)
Шум: отклонение	2,5 dB(A)
Вибрации: задна ръкохватка	4,9 m/s ²
Вибрации: предна ръкохватка	7,0 m/s ²
Вибрации: отклонение (K)	2,0 m/s ²

Символи



Описание

1. SLR-технология за намаляване на разхода на гориво до 15%.
2. Голям дунапренов филтър.
3. Хартиен филтър с надлъжни ребра.
4. Вибрационно устойчиво закрепване на предпазния кожух.
5. Удобен превключвател за по-лесна работа с инструмента.
6. Автоматично подаване на газ при студен старт/задавяне на двигателя.
7. Декомпресионен вентил.
8. Оптимален поток на охлаждащия въздух за по-висока ефективност при по-големи натоварвания на инструмента.
9. MPI технология за по-лесно повторно пускане на инструмента.
- 10Наличие на воден комплект за защита от прах.
- 11Подготовка за мокро рязане.

