



Цветове допълващи  
Вашия дом



## Силикатен грунд

### Приложения

За защита и заздравяване на ронливи повърхности. Заздравява повърхността и подобрява адхезията. Не позволява проникване на влага. За грундиране преди силикатни бои.

### Технически данни

Състав	Акрилен кополимер, пигмент, пълнители
Разход	
Цветови нюанси	Бял
Консумация	90-100g/m <sup>2</sup>
Плътност	1.05 kg/l
Коефициент $\mu$	
Паропропускливост $s_d$	
Блясък	Мат
Разреждане	1:1 с вода, 1:1 разреждане със силикатни бои.
Опаковка	5kg
Съхранение	В оригинална затворена опаковка и при препоръчано съхранение (температура +5°C до +35°C в сухи помещения) срокът на съхранение е не по-малък от указаният на опаковката! Да не замръзва! Срок на годност 12 месеца.
<b>Инструкции за нанасяне</b>	
Начин за нанасяне	Валяк, четка, пистолет
Условия за работа	Температура на въздуха, боя и повърхност за обработване не по-малка от +5°C
Съхнене (T = +20°C, относителна влажност 65%)	Изсъхване до допир 12 часа.
Почистване на инструментите	Незабавно почистване с вода

### Подготовка на повърхността

Трябва да се отстранят от повърхността прахта и малките частици. Изисква се механичен начин за премахване на малките ронелици се парчета, след което язвите трябва да се запълнят с подходяща маса Nivelin/ Jubolin. Преди да се нанесе боята, повърхността трябва да е суха и чиста.

Незаравнени повърхности, гладки повърхности, гланцови, полугланцови покрития и дисперсионни бои се почистват и шлайфат с шкурка N150.