



Цветове допълващи
Вашия дом



Jubolin P-50 шпакловъчна смес за интериора

Приложения

Готова за нанасяне изравняваща маса, със суперфинна структура, за изравняване на стенни повърхности и тавани. Препоръчва се за запълване на малки пукнатини и дупки при минерални мазилки, гипсови мазилки, за изравняване на стари слоеве. Оцветява се с водоразтворими бои. Дебелина на слоя до 3 мм. Отлична адхезия. Лесна за нанасяне. Висока тиксотропност. Лесна за полиране.

Технически данни

<i>Състав</i>	<i>Дисперсия</i>
<i>Адхезия към варово-цинкени повърхности</i>	<i>>0,45N/mm²</i>
<i>Цветови нюанси</i>	<i>Бял</i>
<i>Консумация</i>	<i>1,5-2kg/m² за 2 слоя</i>
<i>Плътност</i>	<i>1,55kg/l</i>
<i>Коефициент μ</i>	<i><40</i>
<i>Паропропускливост s_d</i>	<i><12 м клас 1 висока паропропускливост,</i>
<i>Блясък</i>	<i>Мат</i>
<i>Разреждане</i>	
<i>Опаковка</i>	<i>25кг.</i>
<i>Съхранение</i>	<i>В оригинална затворена опаковка и при препоръчано съхранение (температура +5°C до +35°C в сухи помещения) срокът на съхранение е не по-малък от указаният на опаковката! Да не замръзва! Срок на годност 12 месеца.</i>

Инструкции за нанасяне

<i>Начин за нанасяне</i>	
<i>R</i>	<i>Ръчно, машинно.</i>
<i>Съхнене (T = +20°C, относителна влажност 65%)</i>	<i>Изсъхване до допир 12 часа.</i>
<i>Почистване на инструментите</i>	<i>Незабавно почистване с вода</i>

Подготовка на повърхността

Трябва да се отстранят от повърхността прахта и малките частици. Изисква се механичен начин за премахване на малките ронещи се парчета.

Незаравнени повърхности, гладки повърхности, гланцови, полугланцови покрития и дисперсионни бои се почистват и шлайфат с шкурка N150.

Винаги използвайте грунд преди нанасяне на продукта.