



Цветове допълващи
Вашия дом



Декор акрилколор

Приложения

За защита и декорации на вътрешни стени и тавани. Препоръчва се като декоративно покритие. Екологично чиста боя, не вреди на здравето, без неприятен мирис. Лесна за нанасяне. Металически отблясък. Висока устойчивост на мокро триене. Възможност за множество комбинации при декорации за стена. Подходяща за интериора и екстериора.

Технически данни

Състав	Дисперсия, пигмент, пълнители
Разход	
Цветови нюанси	Злато, сребро, мед
Консумация	180-210 ml/m ² за 2 слоя
Плътност	1,52 kg/l
Коефициент μ	<3000
Паропропускливост s_d	<0,3м клас 2 висока паропропускливост,
Блясък	Гланц
Разреждане	
Опаковка	0,65л
Съхранение	В оригинална затворена опаковка и при препоръчано съхранение(температура +5°C до +35°C в сухи помещения) срокът на съхранение е не по-малък от указаният на опаковката! Да не замръзва! Срок на годност 3бм.
Инструкции за нанасяне	
Начин за нанасяне	Валяк, четка, пистолет
Условия за работа	Температура на въздуха, боя и повърхност за обработване не по-малка от +5°C
Съхнене (T = +20°C, относителна влажност 65%)	Изсъхване до допир 3 часа. Изсъхване и най-добро време за нанасяне на следващия слой е след 6 часа.
Почистване на инструментите	Незабавно почистване с вода

Подготовка на повърхността

Трябва да се отстранят от повърхността прахта и малките частици. Изисква се механичен начин за премахване на малките ронечи се парчета, след което язвите трябва да се запълнят с подходяща маса Nivelin/ Jubolin. След което трябва да се обработят с акрилен грунд. Преди да се нанесе боята, повърхността трябва да е суха и чиста.

Незаравнени повърхности, гладки повърхности, гланцови, полугланцови покрития и дисперсионни бои се почистват и шлайфат с шкурка N150.